

Systèmes d'exploitation

AWK

Yves STADLER

Codasystem, UPV-M

16 février 2011

1/15

Premiers pas

Appel

- `#!/usr/bin/awk -f`
- `awk -f fscript < finput`
- `ls | awk -f fscript`

3/15

Vocabulaire

- 1977, langage de programmation, UNIX
- Alfred V. Aho, Peter J. Weinberger et Brian W. Kernighan.
- Créer pour remplacer `grep` et `sed`.
- Dispose d'une grande souplesse
- Plus de possibilité "programmative" que `sed`.

2/15

Terminologie

Enregistrement

Fichier := record \n record ... \n record \n EOF;

Champs

record := field SEP field ... SEP field SEP field \n;

4/15

Premières lignes

- Le dièse est commentaire
- `Condition { actions }`
- `;` ou `\n` pour séparer les actions
- `Condition {
 action1
 action2; action3
}`
- `Condition \
{
 actions
}`

5/15

BEGIN

- Condition : `BEGIN { actions }`
- S'exécute avant le début de traitement du fichier
- Pratique pour initialiser les variables, ou afficher un message de bienvenue
- `BEGIN { print "Debut du script AWK" }`

END

- Condition : `END { actions }`
- S'exécute après le traitement du fichier
- Pratique pour afficher les résultats, ou un message de fin
- `END { print "Fin du script AWK" }`

6/15

Variables

Typage

- Comme bash, awk ne connaît pas de type
- `variable_1 = "Bonjour"`
- `variable_1 = 1`
- Le type est interprété en fonction du contexte

Tableau

- Comme en bash : `tab[0] = "Bonjour"`
- `tab["item1"] = 1`

7/15

Variables spéciales

Billet vert

- `$0` désigne toute la ligne
- `$i` désigne le ième champ de la ligne
- Séparateur : espace, tabulation (Peut être modifié)
- `n = 2; print $n` affiche le champ 2

Variables globales

- `$NF` nombre de champ sur la ligne (number of fields)
- `$FS` contient l'expression pour les séparateurs de champs (peut être une RE)
- `$NR` nombre de ligne (number of records)
- `$ORS` séparateur de ligne (`\n` par défaut)

8/15

Exemples

Exemples

```
BEGIN { print "Le script qui affiche le premier champ" }
{ print $1 }
END { print "Le script est fini" }
```

```
BEGIN { print "Le script qui affiche le nombre de
ligne sans utiliser $NR"
total = 0 }
{ total = total + 1 }
END { print "Le total de lignes est " $NR " ou " total }
```

9/15

Conditions

Opérateurs

- == != <= >= < >
- && ||
- + - / * % ^
- += -= /= *= %/ ++ --

Motifs

- /regexp/ { actions }
- var ~ /regexp/ { actions }
- var !~ /regexp/ { actions }

10/15

Exemples

Script 1

```
BEGIN { print "Le script qui compte le nombre
de ligne contenant des nombres"
total = 0 }
/[0-9]+/ { total = total + 1 }
END { print "Le total est " total }
```

Script 2

```
BEGIN { print "Le script qui compte le nombre
de ligne dont le champ 1 est un nombres"
total = 0 }
$1 ~ /[0-9]+/ { total = total + 1 }
END { print "Le total est " total }
```

11/15

Fonctions

Arithmetiques

- sqrt(x) racine carrée
- atan2(y,x) arctangente de x/y en (radians)
- cos(x) cosinus (radians)
- sin(x) sinus (radians)
- exp(x) exponentielle e^x
- int(x) valeur entière
- log(x) logarithme
- rand() nombre aléatoire entre 0 et 1
- srand(x) initialisation de rand

Affichage

- print
- printf()

12/15

Si le père noël existe alors ...

- `if (condition)`
 `action`
- `if (condition) {`
 `actions`
 `} [else {`
 `actions`
 `}]`

Pour...

- `for (start; condition; step) {`
 `actions`
 `} #C-like`
- `for (var in tableau) {`
 `actions`
 `} #Bash-like`

13/15

Vocabulaire

```
awk 'BEGIN { print "Mémorisation de votre fichier " FILENAME }
      {memfile [NR] = $0 }
      END   { for ( i = NR ; i >= 1 ; i-- ) {
                print i ":" memfile[i]
              }
            print "Fin"
            } ' fichier
```

14/15

Tant qu'il y aura des ombres

While

- `while (condition)`
 `{`
 `actions`
 `}`
- `do`
 `{`
 `actions`
 `} while (condition)`

Contrôle

- `break;`
- `continue;`

15/15